

Aquamix[®]
Das Wassermischgerät

Die neue Generation!

Elektronisches Wassermess- und Dosiergerät mit Temperaturanzeige **Aquamix 11**

Noch exakter dosiert ab dem ersten Liter... so kommt Ihr Wasser optimal zur Teigbereitung.

Qualität ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis Ihres Könnens, gepaart mit besten Zutaten und reproduzierbaren, exakten Prozessen. Backwaren mit gleichbleibender, bester Qualität sind das Ziel Ihrer Arbeit und der Schlüssel zum Erfolg.

Schwere Schütteimer, aufwändig abgemessene, abgewogene oder schwankende Wassermengen haben in einer modernen Backstube nichts zu suchen: Mit Ihrem neuen Dosiergerät erhalten Sie auf Knopfdruck stets die gewünschte Wassermenge, schnell und exakt.

Ihre Vorteile:

- schnelle und exakte Eingabe der Wassermenge
- Temperaturanzeige
- Übersichtliches Display mit großer und heller Anzeige
- kompaktes und mehlstaubdichtes Edelstahlgehäuse
- einfacher Anschluss an Ihre Eiswasseranlage möglich
- mit Wiederholautomatik und vielen weiteren Funktionen



Beschreibung:

- für den Anschluss an das Trinkwassernetz
- zur Dosierung von Warm-, Kalt- oder Eiswasser
- mit manuellem Vorlauf
- Wiederholautomatik
- numerische Eingabetastatur 0-9
- Gehäuse-Werkstoff AISI 1.403
- mit einem Wasserzulaufanschluss: 3/4" Außengewinde
- inkl. Anschluss-Set bestehend aus:
 - 1 Stück Absperrventil (DVGW);
 - 1 Stück Anschlussverschraubung
 - 4 Stück Befestigungsschrauben aus Edelstahl mit ProCon Multidübel
- lebensmittelechter Auslaufschlauch in Hygieneausführung, Länge: 2,5 m; mit abnehmbarem Rohrkrümmer und 4 Schwammgummikugeln zur rückstandslosen Reinigung des Auslaufschlauches für höchste hygienische Anforderungen



Technische Daten Aquamix 11

Dosiermengenbereich	von 0,1 Ltr. bis 999,9 Ltr.
Temperaturanzeige	von 0,5 °C bis 80 °C
Temperaturgenauigkeit ab 5 Liter	nur Anzeige
Dosiergenauigkeit ab 1 Liter	+/- 0,1 Ltr.
Warmwasseranschluss	max. 80 °C
Wasserdurchlauf bei 3 bar Fließdruck	bis 30 Liter/min
geprüfter Wasserdruck	15 bar
empfohlener Zulaufdruck	2-4 bar
Wasseranschluss	3/4" Außengewinde
Rohrzuleitung	mind. DN10
Spannung	100-240 VAC 50/60 Hz
Strom / Verbrauch pro Tag (max)	0,55 A / 0,12 kWh
Gewicht ohne Zubehör	6,8 kg
Gewicht mit Zubehör	8,1 kg
Gerätemaße B x H x T	200 x 300 x 125 mm
Gerätemaße inkl. Befestigungsglaschen B x H x T	255 x 380 x 125 mm
Schutzklasse	IP65
Artikelnummer	PA0011404
Datum	01.07.2016

Technische Änderungen vorbehalten!

Zubehör (optional):

- Multiswitch für mehrere Abnahmestellen
- externes Startsignal